BELMONDO® Kruhový trenažér

Klasický model – so zosilnenou podlahou

Kruh na cvičenie koní

Odolnosť proti pošmyknutiu a jednoduché čistenie – aj pri intenzívnom používaní

Pri použití v krokovacích trenažéroch sa kladie najväčší dôraz na odolnosť proti pošmyknutiu a ochranu pohybového aparátu. Vďaka špeciálne tvarovanej spodnej strane je BELMONDO® Horsewalker mäkký a tlmiaci nárazy, zároveň však poskytuje koňovi stabilný a bezpečný povrch na chôdzu. Je dôležité, aby sa kopytá mohli na gumovej podlahe ľahko otáčať a neboli náhle zastavované. To pomáha chrániť šľachy a kĺby. Kosočtvercový profil povrchu zaručuje lepšiu priľnavosť za mokra a je ľahko čistiteľný. Vrchná vrstva odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu robí BELMONDO® Horsewalker obzvlášť robustným a odolným. Je ideálny aj pre nekryté krokové trenažéry. Pružnosť rohože zabezpečuje, že sa pohyb koní rozloží, a v zime uľahčuje odstraňovanie zamrznutých nečistôt. Okrem toho sú rohože odolné voči premávke vozidiel.



- **Aj pre intenzívne využívané krokové trenažéry**
- **Vyrobené na mieru**
- **Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu**
- **Elektricky vodivé – radi vám pomôžeme**

BELMONDO® Horsewalker: Technické údaje

Rozmery	Hrúbka	Šírka x dĺžka
	21 mm	Na mieru podľa individuálnych požiadaviek

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa elektrickej vodivosti, radi vám pomôžeme

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 | 84529 Tittmoning | Nemecko | Tel.: +49 8683 701-303 | E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

kraiburg-belmondo.de

likvidácia!

Inštalácia

Podložky BELMONDO® pre kone sa dajú jednoducho položiť na akýkoľvek spevnený povrch. Zvyčajne nie je potrebné podložky k podlahe pripevňovať (plávajúca inštalácia). Vďaka svojej hmotnosti a presnému systému zapadania do seba zostávajú podložky na podlahe stabilné.
Návod na inštaláciu

Vhodné pre každý typ obuvi.

Kompatibilita s premávkou vozidiel

BELMONDO® Horsewalker je kompatibilný s premávkou vozidiel, napr. s nakladačom na dvore farmy alebo traktorom s povolenými pneumatikami s odporúčaným tlakom v pneumatikách do max. 2,5 bar. (Poznámka: Jazdu vykonávajte s potrebnou opatrnosťou a zabezpečte dostatočne veľké polomery otáčania!)
Špecifikácie pre premávku vozidiel

Tip na údržbu

Možné čistenie vysokotlakovým čističom a bežnými čistiacimi prostriedkami.

Tolerancie

Hrúbka: +3/-2 mm
Šírka + dĺžka: +/- 1,5 % (tolerančná trieda M4 podľa normy DIN ISO 3302-1)

Pozrite si príslušné špecifikácie a montážne pokyny spoločnosti KRAIBURG, ktoré obsahujú cenné rady a tipy.

Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie. Tu uvedené výrobky sú určené výlučne na uvedené použitie. Technické údaje sa môžu zmeniť. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky. Právnym základom je nemecká verzia dokumentu.